











MATERIALE DISPONIBILE IN MAGAZZINO (pag.01)

A	B	C	D	E	F
					
Flangia DN160 ISO-K con sistema Fast Look ant.6	Flangia DN100 ISO-K con sistema Fast Look ant.6 MEPA	Flangia DN ISO-K in PVC 11	Soffietto lamellare CF40 corsa 50mm 1	Collari isolanti DN16 ISO-KF ant.13	Collari isolanti DN25 ISO-KF ant.13
					
Collari isolanti DN40 ISO-KF ant.13	Collari isolanti DN50 ISO-KF ant.13	Connettori Lemo 1	Flangia a sald. fissa CF160 € 40,00/cd+iva ant.8	Livelle di precisione in miniatura 22	Testine micrometriche 22
					
Sensori di prossimità 22	"T" speciale DN40 ISO-KF 17	Portagomma DN ISO-KF 17	Adattatore CF16/DN16 17	Flang. a sald. fissa CF100 ant.8	Flang. a sald. Gir. CF100 ant.8
					
Soffietto idroform. DN40 ISO-KF 17	"T" DN40 ISO-KF 17	Raccordo a Pipa DN25 ISO-KF 17	"T" Speciale ISO-KF DN16/DN16/CF16 17	Riduzione CF100-CF16 con n.2 fori pass.Ø 12,7 ant.7	Pistoni aria compressa corse da 50 a 80mm ant.7
					
Fascette stringitubo Varie misure ant.5	Raccordo diritto DN160 ant.7	Riduzione DN100-DN40 19	Riduzione DN80 Sp.-DN25 19	Sfere Portanti Diam.base=24mm con gambo filettato M16 15	Raccordo DN10 ISO-KF componibile-multiuso 20
					
Raccordo DN16 ISO-KF componibile-multiuso 20	Raccordo DN25 ISO-KF componibile-multiuso 20	Raccordo DN40 ISO-KF componibile-multiuso 20	Raccordo DN50- ISO-KF componibile-multiuso accessori vari 20	Raccordo DN- ISO-KF componibile-multiuso ACCESSORI VARI 20	Soffietto idroform. CF40 con sistema di regolaz. 19







MATERIALE DISPONIBILE IN MAGAZZINO (pag.02)

A	B	C	D	E	F
 Flangia cieca girev. CF160 ant.7	 Soffietto Parapolvere De=120 Di=85 L=40 ant.8	 Pass.Girevole motorizzato PG.16M - DN16 ISO-KF Ltot. Circa 180mm 12	 "T" A SILDARE DN25 ISO-KF ant.13	 "ANGOLO" A Saldare DN25 ISO-KF ant.13	 Raccordo Diritto CF16 L=80mm 7
 Guarniz.in Rame CF200 cass.1	 Guarniz.in Rame CF160 cass.1	 Guarniz. in Rame CF100 cass.1	 Guarnizi. in Rame CF63 cass.1	 Guarniz. in Rame CF40 cass.1	 Guarniz. in Rame CF16 cass.1
 Guarniz. in Rame CF40 MAX cass.1	 Anelli centraggio isolanti DN 16 ISO-KF cass.2	 Anelli centraggio isolanti DN 25 ISO-KF cass.2	 Anelli centraggio isolanti DN 40 ISO-KF cass.2	 Anelli centraggio isolanti DN 50 ISO-KF cass.2	 Soffietto lamellare DN40 L= circa 90mm 1
 Angolo raggato 90° CF16 2	 Angolo raggato 90° DN50 2	 Angolo raggato 90° DN25 2	 Angolo raggato 90° DN10 2	 Angolo 90° DN25 2	 "T" CF16 2
 Riduzione DN16/DN10 2	 Riduzione DN25/DN16 2	 Riduzione DN25/DN10 2	 "T" CF16/CF16/DN16 2	 Flangia a saldare gir. CF16 2	 Flangia a saldare fissa CF16 2
 Portafiltro per Aerosol per filtro da 47mm 2	 Portafiltro per Aerosol per filtro da 25mm 2	 Sfere Portanti Diam.base=36mm 15	 Sfere Portanti Diam.base=24mm 15	 Sfere Portanti Diam.base=24mm Sfera in plastica 15	 Sfere Portanti tipo leggero 15


MATERIALE DISPONIBILE IN MAGAZZINO (pag.03)

A	B	C	D	E	F
 Angolo raggato 90° DN63 ant.7	 Angolo raggato 90° a saldare D=89mm ant.7	 Semisfera acc.inox D=250mm S=2,5mm ant.13	 Tombak a saldare DN100 L=192mm circa ant.13	 Raccordo speciale DN160 L=280mm+n.2 DN40 ant.13	 \"T\" DN 160 ISO-K L=275mm circa ant.12
 Croce 6 vie su cubo DN16 2	 Croce 6 vie su cubo DN10 2	 Croce mista 4 vie su cubo DN25/25/16/16 2	 Angolo su cubo DN10 2	 Croce 4 vie DN16 3	 Croce speciale 6 vie CF100/100/100/100/40 + DN16 ant.11
 CROCE 4 VIE CF63 ant.7	 Angolo su cubo DN25/25 ant.4	 Croce mista su cubo DN40/40/16/16 ant.4	 Croce mista su cubo DN40/40/25/25 ant.4	 \"T\" mista su Cubo DN40/40/25 ant.4	 \"T\" mista DN40/40/25 ant.4
 Flangia di riduzione CF40-CF16 ant.4	 Flangia a saldare fissa CF40 ant.4	 Flang.a sald.fissa con tubo CF40 ant.4	 Flangia cieca girevole CF40 ant.4	 Tondo in Grafite De=100mm L=100mm 6	 Anello in Grafite øe100/øi 35-38/S=22 6
 Disco in Grafite De=100mm S=22mm 6	 Bobina 24 V DC WAIRCOM 6	 Connettori per Bobina 24 V DC WAIRCOM 6	 Mira Centragg. in PMMA De=75mm S=24mm 6	 Mira Centragg. in Vetro De=38mm S=9,8mm 6	 Flangia cieca DN 160 7
 Raccordo diritto DN16 L=81mm 7	 Raccordo diritto DN25 L=100mm 7	 Raccordo diritto DN10 L=60mm 7	 Pattino a ricircolo di sfere Dim.120x130x48per guida da 45xH=42 ant.13	 Croce 4 vie DN25 7	 Croce mista su cubo DN40/40/25/16 7








MATERIALE DISPONIBILE IN MAGAZZINO (pag.04)

A	B	C	D	E	F
 Croce su Cubo DN25 7	 Flangia con tubo a saldare DN 16 L=52 7	 Flangia con tubo a saldare DN 25 L=58-55-44 7	 Flangia con tubo a saldare DN 40 L=60 7	 Flangia con tubo a saldare DN 40/C L=21-22-25 7	 Flangia con tubo a saldare DN 25/C L=25 7
 Flangia con tubo a saldare DN 10/L L=60 7	 Tondo in Macor D=10mm L=100mm 6	 Tondo in Macor D=26-28mm L=160mm 6	 Tondo in Nitrato di Boro D=10mm L=150mm 6	 Tondo in Nitrato di Boro D=15mm L=150mm 6	 Quadrello in Macor Dim.14x14x160 6
 Quadrello in Macor Dim.15x15x120 6	 Tondo in Nitrato di Boro D=32mm L=40mm 6	 Tondo in Nitrato di Boro D=38mm L=20mm 6	 Disco in Macor D=40mm S=2mm foro centrale da 2,8mm 6	 Piastrina in N. di Boro Dim.60x42x1,5 6	 Tondo in Nitrato di Boro D=15mm L=47mm 6
 Disco in N. Booro D=38mm S=7,5mm 6	 Disco in N. Booro D=26mm S=7mm 6	 Anello in N. Booro De=18/Di=10,5 S=8,5mm 6	 Boccole in N. Booro De=10/Di=3-S=5-6-9mm 6	 Boccole in N. Booro De=15/Di=8-S=11mm 6	 Flangia cieca fissa CF40 8
 Flangia cieca DN16 8	 Flangia cieca DN25 8	 Flangia cieca DN40 8	 Riduzione DN40-DN25 8	 Flangia cieca DN25 con foro centrale M12 8	 Adattatore CF40-DN40 8
 Flangia cieca fissa CF63 8	 Isolatori in Macor ø10 L=30 gambo fil.M3 6	 Isolatori in N.di Boro ø31 L=30 6	 Isolatori in N.di Boro ø25 L=43 6	 Isolatori in Macor ø25 L=43 6	 Boccole in Bachelite O.S. ø10÷5 øi=3 L=8 6








MATERIALE DISPONIBILE IN MAGAZZINO (pag.05)

A	B	C	D	E	F	
 Flangia DN80 con lamature Ø12 pass. e Ø23x6 8	 "T" su cubo DN10 8	 Croce mista su cubo DN10/10/16/16 8	 Adattatore CF63/DN25 L=50mm 9	 Flangia cieca DN63 9	 Flangia cieca DN80 9	1
 Flangia cieca DN100 10	 Riduzione speciale C.I. DN100/DN40 L=57 10	 Riduzione DN160/DN40 L=27 10	 Flangia cieca fissa CF16 9	 Flangia cieca girev. CF16 9	 Flangia cieca DN10 9	2
 Croce DN40 L=130 10	 Croce MISTA DN40/40/40/16 10	 Collari di serraggio INOX DN40 ant.3	 Collari di serraggio INOX DN25 ant.3	 Collari di serraggio INOX DN16 ant.3	 Collari di serraggio DN50 11	3
 Collari di serraggio DN40 11	 Collari di serraggio DN25 11	 Collari di serraggio DN16 11	 Flangia DN100 spec. Øi=40 + n.2 fori ciechi M5 11	 Flangia isolante DN100 11	 Flangia isol. cieca CF100 11	4
 Anello di centrag. DN63 inox-viton ant.9S	 Anello di centrag. DN200 inox-viton ant.9S	 Anello di centrag. DN160 inox/allum-viton ant.9S	 Anello di centrag. DN100 inox/allum-viton ant.9S	 Anello di centrag. DN80 inox/allum-viton ant.9S	 Anello di centrag. DN160 ad un battente-Allun. ant.9S	5
 Anello di centrag. CF160 Allun.-Viton ant.9S	 Anello di centrag. CF100 Allun.-Viton ant.9S	 Anello di centrag. CF63 Allun.-Viton ant.9S	 Anello di centrag. DN63 ad un battente-Allun. ant.9S	 Anello di centrag. DN50 inox-viton ant.9S	 Anello di centrag. DN40 inox/allum-viton ant.9S	6




MATERIALE DISPONIBILE IN MAGAZZINO (pag.06)

A	B	C	D	E	F
					
Anello di centraggio DN25 inox-viton ant.9S	Anello di centraggio DN16 inox-viton ant.9S	Anello di centraggio DN10 inox-viton ant.9S	Anello di centr. di riduz. DN16/DN10 inox-viton ant.9S	Anello di centraggio Vuoto-Pressione DN40 ant.9S	Anello di centraggio Vuoto-Pressione DN25 ant.9S
					
Anello di centraggio Vuoto-Pressione DN16 ant.9S	"T" DN50 L=140mm ant.9S	Croce a 4 vie DN80 dim. Indic. 420x210 ant.9S	Flangia DN160 SPEC. con n.80 fori da 7mm per conn. Lemo 12	Griffe a parete DN63/DN250 ant.11	Griffe a parete DN100/DN250 ant.11
					
Griffe a parete DN160/DN250 ant.11	Griffe di serraggio DN63/DN250 ant.11	Griffe di serraggio DN160/DN250 ant.11	Griffe normali ed a parete DN500/DN630 ant.11	Griffe isolanti DN63/DN250 ant.11	Soffietto Idroformato DN50 ISO-KF L=110mm 12
					
Giunto doppio snodo Ø32 L=86mm 12	Giunto doppio snodo Ø25 L=74mm 12	Snodo Sferico gambo e foro M10 L=50mm 12	Attuatore rotativo Festo albero Ø 6 C=+/-90° dim. Circa 35x35 12	Valvola rientro aria DN16 L= circa 35mm 12	Tubo flessibile DN25 L=250mm ant.9-10
					
Tubo flessibile DN25 L=400mm ant.9-10	Tubo flessibile DN25 L=500mm ant.9-10	Tubo flessibile DN25 L=1.000mm ant.9-10	Tubo flessibile DN16 L=250mm ant.9-10	Tubo flessibile DN16 L=750mm ant.9-10	Tubo flessibile DN40 L=500mm ant.9-10
					
Passante lineare CF40 C=30mm tipo RIAL 12	Riduzione conica DN63/DN25 L=73 13	Tombak a saldare Øe130- Øi101 L=89mm 13	Rinvio angolare a T albero Ø15 dim. 120x120 13	Raccordo rapido tubo Ø4 Øe 9 L=16 gambo M5 13	Raccordo rapido tubo Ø4 Øe 9 L=30 13






MATERIALE DISPONIBILE IN MAGAZZINO (pag.07)

A	B	C	D	E	F
 Nastro magnetico adesivo Dim. 20X1 L=5mt. 13	 Magnet rettangolari Dim. 61X8 S=5mm 13	 Snodo sferico speciale allum.-ottone dim.indicat. Ø 35 L=88 14	 Snodo sferico speciale allum.-ottone dim.indicat. Ø 25 L=100 14	 Nastro in teflon caricato C 904 dim.12,5x2,6 L=4mt. 14	 Nastro in teflon caricato C 904 dim.25x3 L=4mt. 14
 Manopole INOX Øe=45 Øi=8 L=30mm 14	 Manopola in Al Nero Øe=42 Øi=10 L=28mm 14	 Rinvio Angolare a T dim. Indic.60x50X30 più albero Ø5 L=20 14	 Accessori Moduli NIM coppia maschio-femmina 14	 Pomelli piccoli e medi varie misure 15	 Manicotti a ricirc. di sfere varie misure 15
 Croce 4 vie DN160 corpo sferico ant.10inf.	 Bloccaggio a leva sistema di bloccaggio a leva varie forme e dims. 17	 Anello di centraggio DN63 Inox-Viton ant.9S	 Oil-mist eliminator Filtro per pompe rotative ad olio DN25 ISO-KF ant.11	 Croce DN50 L=150 circa 19	 Passanti elettrici tipo PE4 saldati su DN25 21
 Passanti elettrici tipo PE4 INOX+ALLUMINA 21	 Passanti elettrici tipo PE6 INOX+ALLUMINA 21	 Celle Peltier dim.62x62x4,6 ant.3	 CF40 con pass.elettrici PE4 saldati 1	 Soffietti lamellari a saldare 1	 Tombak CF 100 L= circa 210mm ant.6
 Vite S.F. - Ruota Elic. vite inox-Ø14x110 ruota in Derlin-varie misure 22	 Valvola ad angolo DN25 Dim. circa 126x76x52 manuale ant.11	 Reticella protez.DN160 calpestabile grazie alle nervature di rinforzo ant.11	 Reticella protez.DN100 da montare con il collare girevole DN100 ant.11	 Raccordo a telescopio CF100/CF100 Lmin.=300Lmax=600 ant.11	 Raccordo a telescopio CF100/DN100 Lmin.=400Lmax=750 ant.11
 Adattatore CF100-DN25 Htot. =60mm ant.11	 Ingranaggi in Derlin Varie misure, dimensioni, geometrie e moduli cass.2	 Pulegge in alluminio Varie misure, dimensioni, geometrie e moduli cass.3	 Ingranaggi in ottone miniaturizzati varie forme e dimensioni cass.3	 Ingranaggi in acciaio pignoni- varie forme e dimensioni cass.3	 Giunti Elastici varie forme e dimensioni cass.3




MATERIALE DISPONIBILE IN MAGAZZINO (pag.08)

A	B	C	D	E	F
 Soffietto in rame dim. Ø36 L=70mm a saldare cass.1	 Supporo Linea Fascio Per tubo da 108mm dim.indic.270xH=350 ant.20	 Flangia con tubo CF100 fissa a saldare L=62 ant.3	 Flangia con tubo CF100 fissa a saldare L=51 ant.3	 S.A.R.T.DN/CF 100 sistem. amov.per la regolaz. ed il bloccag. di tombak ant.6	 Magnetite raffreddato Per linee fascio Øe 108mm Max 6A P=40Kg ant.20
 Sgrassatore Toglie qualunque traccia di olio ecc off.na	 Soffietti Parapolvere Per guide lineari dim.indic.55x18x300 22	 Valvola elettromagnetica Ad angolo DN16 24V DC ant.12	 Supp.con barre calibrate barra16mm con manicotti a sfere dim.ind. 600x45x20 Rip.5	 Guanti in lattice confez. Da 100pz. ant.9 inf.	 Tantolio diverse forme e dimens. cass.1
 Supp.per barre calibrate barra da 18 a 20mm dim. supp. 600x50x30 Rip.1	 Passante lineare DN40 movim. Manuale C=30mm lett.digitale cass.3	 Flangia CF100 speciale bassof.da 59x8,5 fori M4 foro pass.da 39mm+4M6 cass.2	 Cuscinetto assiale SKF Øe 170 Øi 132 S=30 SKF 51126 ant.12	 Anello centraggio isolante DN 160 ISO-K cass.2	 Cono in AISI 304 Cono Øe 70mm-H=40mm Gambo fil.M30x1 L=90mm ant.8
 Cuscinetto oscillante SKF Øe 105 Øi 70 S=40-50 SKF GF70 FS- 2RS ant.12	 Finestra in Pirex DN40 Øi 20 mm S=13 24	 Riduttore Bonfiglioli 1/30 asse Ø 8 mm dimens.ing. circa 90x90mm 18	 Rubinetto elettromagnetico 24 V DC- fil.1/4-19-gas ingombro circa 70x70mm 18	 Flangia DN25 per tubo da 6 L=35mm- pass.tubo da 6mm tappo cieco poster.compreso 18	 Flangia Speciale DN100 n.2 tubi Øi3 Øe9,5(lato aria) Øe 5(lato vuoto) 18
 Pass.lineare man. DN40 C=100mm con sistema antirotazione ant.15	 Rotelle con cuscinetto Øe25 Øi 6,2 S=12,6 superficie est.in gomma cass.2	 Guide lineari telescopiche dim.chiuso 38x22 L=400 dim.aperto 38x22 L=800 cass.2	 Cuscinetto assiale SKF Øe 145 Øi 112 S=25 SKF 51122 ant.12	 Cuscinetto orient. a rulli Øe 130 Øi 60 S=46 SKF 22312 / C3 ant.12	 Cuscinetto radiale Øe 80 Øi 40 S=30 SKF 3208 ATN9 ant.12
 Cuscinetto mini e micro anche in plastica ant.14	 Colla da vuoto Torr Seal VENDUTO ant.14	 Rubinetti a sfera vario tipo e dimensioni 25	 Collare DN100 Speciale compresi 2 terminali a saldare Øe134 Øi102 S=20 ant.14	 Collare DN100 Standard per flange standard DN100 ISO-K ant.14	 Motoriduttore a V.S.F. 24VDC -35g.min.circa corpo motore Ø63 L=100 24 A










MATERIALE DISPONIBILE IN MAGAZZINO (pag.09)

A	B	C	D	E	F
 Vite Rondò 12x4 con o senza chiocciola L vite=1000 Rip.3	 Motoriduttore a V.S.F. 24VDC -100g.min.circa dim.85x53x32 24 B	 Motoriduttore a V.S.F. 24VDC -140 g.min.circa corpo motore Ø63 L=100 26 C	 Motoriduttore Irreversibile 24VDC -30 g.min.circa dim.95x76x30 26 D	 Motoriduttore Irreversibile 24VDC -6 g.min.circa dim.95x76x30 26 E	 Motoriduttore reversibile 12VDC -12g/min.circa dim.92x56x40+motore 26 F
 Motoriduttore Irreversibile 24VDC -40 g./min.circa dim.120x60x40+motore 001/026 G	 Motoriduttore Irreversibile 24VDC -25 g./min.circa dim Ø 46x25+motore 26 H	 Motoriduttore Irreversibile 12/24VDC-15/30 g./min. dim 82x60X20+motore 26 I	 Motorid. Faulhaber motoriduttore. 12-24 VDC Varie taglie e rapporti 27	 Mo. rid. Faulhaber 12VDC brushless Ø12 L=51mm con scheda di azionamento 27	 Encoder Faulhaber Øe15 L=18mm IE2 16 imp./giro 27
 Flangia cieca fuori standard-fori da 6,2 Øe112 S=10mm 002/028	 Encoder Vari varie forme e dimensioni 28	 Vite Trapezia dim. Vite Øe25 L=1000mm dim chiocciola Øe45 L=45 sup.1-2	 Soffietto lamellare Øe 32 Øi 19 L=62 S.Bell. 125-75-4-EE 1	 Pistoni aria compressa miniaturizzati varie forme e dimensioni cass.3	 Lenti di ingrandimento per guide lineari ecc.. cass.3
 Cuscinetti a strisciamento mater. Permaglide varie dimensioni e forme 001/ant.12	 Manopola in PVC Øe=45 mm S=24 fil.M8x12 ottone 15	 Flangia cieca fissa CF100 ant.15	 Tondino in "TORLON" Øe=12,7 mm L=300mm temp.max +260° ant.15	 Tondino in "PEEK" Øe=10 mm L=300mm temp.max +260° ant.15	 Barre calibrate Øe 12mm-L=330mm mater. ACC. INOX ant.15
 Maniglia per moduli 1U mater. Al -vendita a coppia Dim. 44x10x19mm 001/ant.15	 Visore DN50 ISO-KF Øe75 S=35 Øi utile 45mm tipo C (vuoto-pressione) ant.15 MEPA	 Sistema a cella di Peltier dim.100x80 S=25+ventola dissipatore ant.15 MEPA	 Flangia CF16 a saldare girevole con tubo ant.15	 Alimentatore 12VDC 3A ant.15	 Alimentatore 12VDC 2A ant.15
 Alimentatore 12VDC 1A 002/ant.15	 Dissipatore in rame e Al dim. 65x90 H=65 ventola 12VDC 0,26A ant.15	 Anello centr. Isolante DN63 ISO-K ant.15 MEPA	 Anello centr. Isolante DN80 ISO-K ant.15 MEPA	 Anello centr. Isolante DN100 ISO-K ant.15 MEPA	 Anello centr. Isolante DN160 ISO-K ant.15 MEPA

MATERIALE DISPONIBILE IN MAGAZZINO (pag.10)

A	B	C	D	E	F
 Ruota dentata Z55-m1,5 Øe85 S=10+mozzi Ø 50x10 a richiesta altre misure 001/ant.15	 Biglie in acciaio Øe=15,86 ant.15	 Contenitore in alluminio alluminio-pressofuso dim.60x55x30 ant.15	 Contaore Kubler 220VAC - contegg.99999,9 dim.Øe58 L=50mm ant.15	 Finecorsa Meccanici gambo filettato varie forme e dimensioni ant.15	 Adattatore CF16-DN25 2
 Giunto Compensatore De=66 Di=45 L=314 FLEXSIDER 002/ant.7	 zoccoli antivibranti baseØ80 S=32mm gambo M12 L=100mm 21	 VENDUTO Soffietto lamellare CF100 compresso circa 90mm esteso circa 140mm ant.3	 Tubo Armovin PVC Øi=20 Øe=26,8 sup.1-2	 Tubo in Plex Øe=500 S=6mm L=1.400mm 0AA	 Tubo in Plex Øe=260 S=3mm L=1.600mm 0AB
 Tubo in Plex Øe=240 S=3,5mm L=2.000mm 001/0AC	 Tubo in Plex Øe=80 S=5mm L=1.530mm 0AD	 Tubo in PVC Øe=500 S=6,5 mm L=520mm 0BA	 Tubo in PVC Øe=250 S=2 mm L=5.000 mm 0BB	 Croce 6 Vie su cubo DN25 11	 piastra in Plex dim.560x560x30 0CA
 piastra in Plex dim.560x520x30 0CB	 piastra in Plex dim.500x480x30 0CC	 piastra in Plex dim.460x460x30 0CD	 piastra in Plex dim.480x480x30 0CE	 piastra in Plex dim.450x350x30 0CF	 piastra in Plex dim.500x300x30 0CG
 piastra in Plex dim.500x500x20 EXTRALUCIDO 0CH	 DN 160 per segnali elettr. 10 connettori in SMD per un tot. di 356 contatti ant.15 MEPA	 Tubo termoresistente Øe60mm circa L=12mt. sup.1-2	 Tubo termoresistente Øe80mm circa L=12mt. sup.1-2	 Tubo Fless. Swagelok Terminale da 1/4" Øe 10mm L.tot. 230mm 31	 Tubo Fless. Swagelok Terminale da 1/4" Øe 10mm L.tot. 300mm 31
 Tubo Fless. Swagelok Terminale da 1/4" Øe 10mm L.tot. 700mm Rip.3	 Tubo Fless. Swagelok Terminale da 1/4" Øe 10mm L.tot. 1600mm Rip.3	 Raccordo Swagelok Raccordo da Vuoto- Inox Per tubo da 1/4" ant.12	 Raccordo Swagelok Raccordo da Vuoto- Ottone Per tubo da 1/4" ant.12	 Racc. diritto Swagelok dim ingombro15x L=40mm Per tubo da 1/4" ant.12	 Raccordo Swagelok Raccordo da Vuoto- Inox Per tubo da 6mm ant.12

MATERIALE DISPONIBILE IN MAGAZZINO (pag.11)

A	B	C	D	E	F
 Raccordo Swagelok Raccordo da Vuoto- Inox Per tubo da 8mm ant.12	 Raccordo Swagelok Raccordo da Vuoto- Inox Per tubo da 8mm- tipo A ant.12	 Visore DN160 ISO-K mater. Ergal campo visivo Ø 100mm ant.12	 Griffa con piede regolabile DN 500 ISO-K con piede regolazione integrato ant.12	 Elettrovalvola 24V DC per attuatori lineari ant.12	 Supporto a Bandiera Supporto per allumina Ø40 s=2 per P.G.16-M cass.1
 Riduzione DN40/DN16 2	 Attuatore lineare Corsa=250mm Alim. 12V DC ant.12	 Tendicavo miniatura Tendicavo miniaturizzato mater. Acc. Cromato cass.1	 Tubo termoresistente Øe60mm circa L=12Mmt. con terminale DN a richiesta sup.1-2	 Ventola 80mm dim.80x80x25- 12VDC 31CFM-2500RPM ant.3	 Attuatore Lineare CF63 asse mobile Ø12 corsa utile circa 300mm ant.20
 Attuatore lineare P.P. Corsa=22mm M5 P=1 dim.44x46x100 ant.12	 Motore P.P. C=48Kg.cm riduttore epicicloidale 51:1 dim.44x46x100 - 12V DC ant.12	 Motore P.P. lineare barra fil.M5x1 L=100mm dim.40x44x30-C=2,1Kg.cm ant.12	 Bachelite Dim.300x300 S=12 ant.12	 Motore P.P. C=12Kg.cm asse motore Ø 6,4 dim.56x56x56 - 12V DC ant.12	 Mira adesiva "Leica" con superficie vetrificata dim.20x20x1 cass.1
 Flangia DN250 a cerniera Flangia cieca DN250 speci con apertura a cerniera ant.15 MEPA	 Adattatore CF100/DN160 Mater. AISI 304/L L=90mm ant.15 MEPA	 Magneti a pastiglia Dim.Ø 10 S=3mm- mater.: Neodimio eclipse N812 cass.4	 Tappi in PVC-Tipo A Dim.Øe 15 - Øi 13.H=16 cass.4	 Tappi in PVC-Tipo B Dim.Øe 12 - Øi 11 H=8,5 cass.4	 Tappi in PVC-Tipo C Dim.Øe 20 - H=4,5 cass.4
 Tappi in PVC-Tipo D Dim.Øe 11 - H=2,5 cass.4	 Interruttore a pedale Dim. 198x102x39mm 250V AC 2,5A cass.3	 Motoriduttore G30 12V DC+encoder magnetico C=1,5 Kg/cm Øe28 L=86 cass.3	 Riduzione Conica CF100 fissa-CF40 girevole L=105mm ant.16	 Profilo in gomma-A striscia bordatura in gomma H=6- L=1200- Si=1-1,5mm 5	 Profilo in gomma-B striscia bordatura in gomma H=16 - L=1200- Si=3-4mm 5
 Chiocciola Trapezia mater.Bronzo -M16x4 Øe 24/40 - H=30 cass.4	 Vite Trapezia mater.Acc. -M16x4 L=1000 altre misure a richiesta rip.3	 Stampe 3D snodo mater. ABS	 Stampe 3D Ugello soffiatore mater. PLA	 Stampe 3D Filtro luce per ventole mater. PLA	 Pattino a r.di sfere per guida da 20mm Ingombro 76,5x63 s=24,4 cass.3